

# TOYORING

สายดัดอ่อนประเภทสังกะสีกับไม้แบน

TG Types



-5°C ถึง 60°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

**PVC อ่อน**

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

**ด้ายโพลีเอสเตอร์ดก**

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- วัสดุเสริมแรงเป็นเรซิน PET แบบพิเศษดัดขึ้นถึงแม้จะยุบตัวแต่มีคุณสมบัติแรงคืนตัวที่ดี ทำให้ทำงานได้อย่างวางใจ และมีอายุการใช้งานยาวนาน
- วัสดุเสริมแรงเป็นเรซิน PET แบบพิเศษจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม และไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
- ใช้กรรไกรตัดได้อย่างง่ายดายจึงเป็นผลดีต่อการติดตั้ง
- พบว่ามีประสิทธิภาพการทนน้ำมันได้ดีจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

## ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
ฉนวนกันความร้อน		•
งานโค้งงอ ป้องกันการแบน		•
ไม่ปนเปื้อน		•
ทนต่อสารเคมี		•
ทนน้ำมัน		•
ความโปร่งใส	•	
ความยืดหยุ่น		•
สูญญากาศ	•	
จ่ายแรงดัน	•	

## ข้อมูลจำเพาะ







รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
TG-9	3/8	9x15	-1 ~ 8	35	14	100	40	แบบพัน รอบแกน กระดาษ	โปร่งใสแบบ ธรรมชาติ และ มีแถบสีเหลือง
TG-12	1/2	12x18	-1 ~ 5	30	18.5	100	50		
TG-15	5/8	15x22	-1 ~ 5	25	12.5	50	60		
TG-19	3/4	19x26	-1 ~ 4	25	17	50	80		
TG-25	1	25.4x33.4	-1 ~ 4	20	25	50	100		
TG-32	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	15	28	40	130		
TG-38	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	15	38	40	150		
TG-50	2	50.8x62.8	-1 ~ 3	12	60	40	200	ห่อฟิล์ม	

# TOYORING










## สายดัดอเนกประสงค์กับไม้แบน

### TG Types

#### ข้อต่อแนะนำ : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลมป์รัดสายยาง W-Safety

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันยี่ด้วยมือ)					CLAMP ตัวผู้	
			Brass	Brass	SUS	Brass + Resin	SUS	Brass	
									
			TC3-B	TC6-B	TC6-S	TC3-PB	TCSB	WFSN	
TG-9	9	15	●				●		
TG-12	12	18	●				●		
TG-15	15	22	●				●		●
TG-19	19	26	●				●		●
TG-25	25.4	33.4	●				●		●
TG-32	32	41		●	●				
TG-38	38	48		●	●				
TG-50	50.8	62.8		●	●				

#### ข้อต่อแนะนำ : KAMLOK

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
											
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
TG-9	9	15									
TG-12	12	18									
TG-15	15	22									
TG-19	19	26	●	●	●	●	●		●	●	●
TG-25	25.4	33.4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TG-32	32	41	●	●		●	●		●	●	
TG-38	38	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TG-50	50.8	62.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●