

TOYOBLACK

สายลมอเนกประสงค์

TBK Types



-5°C ถึง 60°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

PVC

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ด้ายโพลีเอสเตอร์ทิก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สายยาง TOYOBLACK เป็นท่ออ่อนทนแรงดัน ใช้ในงานจ่ายแรงดันลม และน้ำ ผลิตจาก PVC อ่อน ยืดหยุ่นและทนต่อการโค้งงอ เหมาะสำหรับติดตั้งระบบท่ออ่อนในโรงงานและระบบท่อลมของอุปกรณ์

ลักษณะพิเศษ

ความยืดหยุ่น	ดี
งานแรงดัน	ดีมาก
ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท	ดีมาก

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)
TBK-6	1/4	6x11	0 ~ 10	62	9	100
TBK-8	5/16	8x13.5	0 ~ 10	62	13	100
TBK-9	3/8	9x15	0 ~ 10	62	15	100
TBK-12	1/2	12x18	0 ~ 8	62	19	100
TBK-15	5/8	15x22	0 ~ 8	62	27	100
TBK-19	3/4	19x26	0 ~ 6	50	16	50