Connect to the Future
TOYOX®

PAINT
สายพ่นสี
P Types

เคมี น้ำมัน น้ำ ผงหรือเม็ด ลมและแก๊ส
อาหาร ความร้อน งานเชื่อม น้ำเย็น ทินเนอร์และสี

วัสดุหลัก :
Nylon

RoHS2

-5°C ถึง 50°C

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- คุณสมบัติทนต่อสารทำละลายได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพการทนต่อสารละลายดีกว่า เหมาะสำหรับงานสีและสารละลายที่มีการจ่ายแรงดัน
- มีความโปร่งใสจึงวางใจที่ตรวจสอบของเหลวได้

ลักษณะพิเศษ

	ใช้งานได้ดี	สามารถใช้งานได้
ได้มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
ไม่ปนเปื้อน		•
ความโปร่งใส	•	
จ่ายแรงดัน	•	

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
P-7	5/16	7.5x10.5	0 ~ 5	24	4.5	40	40	การห่อฟิล์ม	โปร่งใสเหลือง
P-9	3/8	9.5x13	0 ~ 5	21	7	50	50		

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
122 ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-729-5334-6 โทรสาร 02-729-5339
Toyox Trading Thailand
TOYOX TRADING THAILAND
HOSE CENTER